

橡胶防滑条 瓷砖防滑条

产品名称	橡胶防滑条 瓷砖防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

- 1、塑料楼梯防滑条宜选用可储蓄太阳能光电材料作为楼梯防滑条，而且应满足抗老化，抗磨损及膨涨等各种特点。
- 2、铝合金防滑条铝材厚度要确保承受能力后不涨缩，而且与梯步密切联系，铝合金防滑条防滑系数应0.6。
- 3、瓷砖防滑条的规定防滑系数 0.6，防滑地砖倾角处应该是弧形，面一致硬胶梯步楼梯防滑条。
- 4、楼梯防滑条拼装应垂直，距梯步边 间隔一致，直线偏差 2mm，高度偏差 1.5mm，且每一个梯步应一致。

梯步的楼梯防滑条长度一般按梯步两侧之间的距离减300mm，以延长米计算。楼梯防滑条基本上是拉通，比如梯步长度1米，那般楼梯防滑条全是1米，除非你是梯步两边还有别的色调。

一般他人梯步两侧各是大概15~20cm不一样的颜色走边地砖，正中间梯步，在梯步的苟角边往里3~5cm部

位拼装楼梯防滑条，一般拼装二根就可以了，二根楼梯防滑条正中间好对间隔3~5cm，那般看起来比较和睦。