

海口室内保温隔音玻璃棉板价格

产品名称	海口室内保温隔音玻璃棉板价格
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	产品名称:玻璃棉板 厚度:3-20cm 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

玻璃棉板同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。玻璃棉由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

玻璃棉板玻璃棉的多孔开放结构以及特殊配方，使得其比其他保温材料具有更好的透气性，有助于室内和墙体的湿气及时扩散，大大减少了霉菌生长的可能性，有助于延长建筑物使用寿命，同时也可以提高室内环境的舒适度。

幕墙用憎水玻璃棉属于高憎水玻璃棉产品，其憎水率高达99%，受潮后易自干，确保其*有效的保温性能。自重轻 玻璃棉具有良好的保温隔音性能，使得其低密度的产品就能满足相应规范的节能要求，玻璃棉是*防火保温材料当中轻质的材料，既可减轻建筑物自身承重还能方便施工，提高施工效率。施工安装性能 玻璃棉由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。

玻璃棉板同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。玻璃棉由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

玻璃棉基本施工安装 一、玻璃棉毡安装技术规范 外墙保温

贴面的放置：若产品带有贴面，要将贴面朝外。

卷毡的垂直安装：在建筑物的顶部用两个固定装置（例如保温钉）将玻璃棉卷毡固定，沿墙体将卷毡垂直展开，在卷材*放置直径不小于90mm的固定装置。当建筑物高度不超过40m时，每两个固定装置的大距离不应超过1.35m。