

北京西门子PLC模块代理商S7-1200现货供应

产品名称	北京西门子PLC模块代理商S7-1200现货供应
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装，假一罚十
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

西门子PLC授权代理商，PLC全系列现货供应

S7-1200 控制器使用灵活、功能强大，可用于控制各种各样的设备以满足您的自动化需求。S7-1200 结构紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集，这些特点的组合使它成为控制各种应用的完美解决方案。

CPU 将以下元素和更多元素结合在一个紧凑的外壳中，创造出一款功能强大的控制器：

微处理器

集成的电源

输入和输出电路

内置 PROFINET

高速运动控制 I/O

在您下载用户程序后，CPU 将包含监控应用中的设备所需的逻辑。CPU 根据用户程序逻辑监视输入并更改输出，用户程序可以包含布尔逻辑、计数、定时、复杂数学运算、运动控制以及与其它智能设备的通信。

CPU 提供一个 PROFINET 端口用于通过 PROFINET 网络通信。还可使用附加模块基于如下网络和协议进行通信：

PROFIBUS

GPRS

LTE

WAN

RS485

RS232

RS422

IEC

DNP3

USS

MODBUS

有多种安全功能可用于保护对 CPU 和控制程序的访问：

每个 CPU 都提供密码保护 (页 220) 功能，用户可以通过该功能组态对 CPU 功能的访问权限。

可以使用“专有技术保护” (页 223) 隐藏特定块中的代码。

可以使用复制保护 (页 224) 将程序绑定到特定存储卡或 CPU。

CPU 的扩展功能

S7-1200 系列提供了各种模块和插入式板，用于通过附加 I/O 或其它通信协议来扩展 CPU 的功能。

通信模块 (CM) 或通信处理器

CPU

信号板 (SB)、模拟 SB，通信板 (CB) 或 电池板 (BB) CPU (CPU 1211C、CPU 1212C、CPU 1214C、CPU 1215C、CPU 1217C)

信号模块 (SM) (数字 SM、模拟 SM、热电偶 SM、RTD SM、工艺 SM)

HMI 基本型面板

SIMATIC HMI 基本型面板提供了触屏式设备，用于执行基本的操作员监控任务。所有面板的保护等级均

为 IP65 并通过了 CE、UL、cULus 和 NEMA 4x 认证。可用的基本型 HMI 面板 (页 1760)如下所述：

KTP400 Basic：4" 触摸屏，带 4 个可组态按键，分辨率为 480 x 272，800 个变量

KTP700 Basic：7" 触摸屏，带 8 个可组态按键，分辨率为 800 x 480，800 个变量

KTP700 Basic DP：7" 触摸屏，带 8 个可组态按键，分辨率为 800 x 480，800 个变量

KTP900 Basic：9" 触摸屏，带 8 个可组态按键，分辨率为 800 x 480，800 个变量

KTP1200 Basic：12" 触摸屏，带 10 个可组态按键，分辨率为 800 x 480，800 个变量

KTP 1200 Basic DP：12" 触摸屏，带 10 个可组态按键，分辨率为 800 x 400，800 个变量

订货信息

CPU

6ES7212-1BE40-0XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI

6ES7212-1AE40-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI

6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI

6ES7214-1HG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI

6ES7215-1AG40-0XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO

数字量扩展模块

6ES7221-1BF32-0XB0 SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC

6ES7221-1BH32-0XB0 SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC

6ES7222-1HF32-0XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器

6ES7222-1BF32-0XB0 SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC

6ES7223-1BL32-1XB0 SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC 漏型

6ES7223-1PH32-0XB0 SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器

模拟量扩展模块

6ES7231-4HD32-0XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辨率

6ES7231-5ND32-0XB0 SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辨率

6ES7232-4HB32-0XB0 SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辨率

6ES7232-4HD32-0XB0 SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辨率

6ES7234-4HE32-0XB0 SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO

通信模块

6ES7241-1CH32-0XB0 CM1241 RS485 /422通讯模块

6ES7241-1AH32-0XB0 CM1241 RS232通讯模块

信号板 模块

6ES7221-3AD30-0XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,高频率200KHZ

6ES7221-3BD30-0XB0 SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,高频率200KHZ

6ES7232-4HA30-0XB0 SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO

6ES7231-5PA30-0XB0 SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD 类型: Platinum (Pt)

6ES7231-5QA30-0XB0 SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1 类型: J, K

存储卡

6ES7954-8LC03-0AA0 S7-1200 4M 存储卡

6ES7954-8LE03-0AA0 S7-1200 12M 存储卡

6ES7954-8LL03-0AA0 S7-1200 256M 存储卡

6ES7954-8LP03-0AA0 S7-1200 2G 存储卡