

电信盘

产品名称	电信盘
公司名称	慈溪立森通讯设备厂
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	宁波慈溪市观海卫工业园东区
联系电话	13884448128

产品详情

新电信束状尾纤，12芯束状尾纤，慈溪束状尾纤，12芯光纤跳线 光纤配线 > 光纤跳线 光纤活动连接器由适配器,光纤跳纤或尾纤组成,用于光配线架与光复用设备，光配线架与成端光缆与交接箱之间的活动连接，具有配线、调线的作用，适用于光传输及光配线系统。

1、用高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠；

2、配器有FC、SC等型号；/配器有LC、SC等型号；/配器有1、2、3、5、10米等型号；

3、光纤外径有 0.9mm, 2.0mm,

3.0mm可选，有带状和普通二种类型，带状有4、6、8、12芯供选择；4、插入损耗： 0.3dB；

5、回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB；6、各项试验插入损耗变化值:

互换性试验： 0.2dB 振动试验： 0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验： 0.1dB (0-15Hg拉力， 0.9mm光纤除外) 高温试验： 0.2dB (+85 ，持续100小时)

低温试验： 0.2dB (-40 ，持续100小时) 温度循环试验： 0.2dB (-40 ~+85 ，循环5次后)

湿度试验： 0.2dB (+25 ~+65 ，相对湿度93%，100小时后)。