

高刚性 高韧性高流动POM F30-01韩国工程塑料 工业部件 汽车应用

产品名称	高刚性 高韧性高流动POM F30-01韩国工程塑料 工业部件 汽车应用
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 认证:欧标
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

POM特点: (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处. (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的气体. (3)

POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少; (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止台湾新光合成纤维股份有限公司(PBT、PET)

韩国LG化学公司 (ASA、SAN、ABS、HIPS、GPPS)三井化学株式会社(PA6T) 日本住友化学工业株式会社(LCP)瑞士EMS公司(PA12、PPA、PA6、PA66)日本东丽工业株式会社(PPS、PA6、PA66) ASA(丙烯腈 - 苯乙烯 - 丙烯睛)