

中诚巨工 伸缩缝 GQF-C60型 公路桥梁伸缩缝 C型 E型 F型 Z型 桥梁伸缩缝 苏州厂家批发

产品名称	中诚巨工 伸缩缝 GQF-C60型 公路桥梁伸缩缝 C型 E型 F型 Z型 桥梁伸缩缝 苏州厂家批发
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中诚巨工 伸缩缝 GQF-C60型 公路桥梁伸缩缝 C型 E型 F型 Z型 桥梁伸缩缝
苏州厂家批发

桥梁伸缩缝是桥梁设计中很重要的一环，它对桥梁的合理受力也起到关键性的作用，同时对公路车道的平整度也有一定的影响。选择合适的伸缩缝即可以保证桥梁的合理受力，也能保证桥梁行车的舒适度。

影响伸缩量的基本因素：温度变化、混凝土的收缩和徐变、各种荷重所引起的桥梁挠度、斜桥及曲线桥的变位、其他影响因素

对伸缩缝装置的要求

桥梁伸缩缝装置时桥梁结构中的薄弱部位，由于直接承受车轮的反力荷载，很小的不平整就会使其承受很大的冲击，因而是桥梁结构中zui容易损坏的部位。对于伸缩缝的设计和构造处理一定要慎重。

应认真考虑伸缩量的使用范围

首先是伸缩装置能在顺桥向和横桥向均能保证自由伸缩的伸缩量。由于斜桥、弯桥和坡桥的伸缩装置还应特别考虑其对伸缩范围的特殊要求。其次，选择伸缩装置时应注意其伸缩量的使用范围，大伸缩量的伸缩装置用于小变形的桥梁上是不经济的。有些伸缩装置当用于混凝土桥梁端时，则必须加厚梁端部分，以便伸缩缝的牢固安装。

应考虑伸缩缝的耐久性

伸缩装置还应有以下一些要求：耐冲击、构造简单、施工容易、安装方便，伸缩装置的耐久性原则上希望和桥梁本身的耐久性相同，然而这一点很难达到。因此，通常希望桥梁伸缩装置的耐久性大于桥面铺装的耐久性。同时也应注意伸缩装置的防水等要求。