

# 韩国工程塑料 POM FG2025K 10%玻纤增强 高热变型稳定 通用

产品名称	韩国工程塑料 POM FG2025K 10%玻纤增强 高热变型稳定 通用
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 认证:欧标
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

POM特点: (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处。(2) POM的加工温度很窄(0~215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的气体。(3)

POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100 ),产品脱模时很烫,需防止手指。(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温(6)具高机械强度和刚性(7)的疲劳强度(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳应用范围:汽车工业:聚甲醛在汽车工业中的应用量较大。用聚甲醛制作的零件具有减少润滑点 便于维修、简化结构、提、降、节约铜材等良好效果。代替铜制作汽车上的半轴、行星齿轮等不但节约了铜,而且提高了使用寿命。在发动机燃油系统,可以制造散热器水管阀门、散热器箱盖、冷却液的备用箱、水阀体、燃料油箱盖、水本叶轮、气化器壳体、油门踏板

美国杜邦中国集团有限公司(PA66、POM、LCP)巴斯夫有限公司(PA66、ABS)拜耳公司(PC、PC/ABS)沙伯基础(PA46)台湾奇美实业股份有限公司(ABS、AS、GPPS、PC、PMMA)台湾长春人造树脂厂股份有限公司(PBT)云南云天化股份有限公司(POM)