注塑级POM TC3020韩国工程塑料 滑石粉填充 型材应用俱乐部

产品名称	注塑级POM TC3020韩国工程塑料 滑石粉填充 型材应用俱乐部
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 认证:欧标
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集 群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

品牌

工程塑料

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

聚甲醛

牌号

TC3020

厂商

韩国

销售方式

品牌经销 加工级别 注塑级 特性级别 低噪音 用途级别 型材应用 中文名称 吸水率 0.2% 洛氏硬度 94 收缩率 1.8 -2.2% 密度 1.42/tg/cm3 拉伸应力 70MPa 热变形温度 93 ° C 包装 25公斤 熔体温度 190-250 ° C 烘料温度 80-100 ° C

模具温度
70-90 ° C
可售卖地
北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆
材质
POM

类型

标准料