

# 注塑级POM TC3020韩国工程塑料 滑石粉填充 型材应用俱乐部

产品名称	注塑级POM TC3020韩国工程塑料 滑石粉填充 型材应用俱乐部
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 认证:欧标
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

品牌

工程塑料

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

聚甲醛

牌号

TC3020

厂商

韩国

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

特性级别

低噪音

用途级别

型材应用

中文名称

吸水率

0.2%

洛氏硬度

94

收缩率

1.8 -2.2%

密度

1.42/tg/cm<sup>3</sup>

拉伸应力

70MPa

热变形温度

93 ° C

包装

25公斤

熔体温度

190-250 ° C

烘料温度

80-100 ° C

模具温度

70-90 ° C

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

材质

POM

类型

标准料