

POM 韩国工程塑料 F25-63 家电部件 聚甲醛 抗静电 中低粘度

产品名称	POM 韩国工程塑料 F25-63 家电部件 聚甲醛 抗静电 中低粘度
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。应用：可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水等.POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等日本东丽工业株式会社(PPS、PA6、PA66) ASA(丙烯栓 - 苯乙烯 - 丙烯睛)韩国LG: LI-913、LI-923、LI-941 1.POM(聚甲醛)日本宝理:M90-44、M90-04、M90S、M90-10、M25-44、S761日本三菱/南韩:F20-02、F20-03、F30-03美国杜邦:23P、100P、40P、50P、40P、50T、100ST、50CL拜耳:2805、2858、2605、6555、6485、2405、2407、2408美国GE:141、241、243、223、143、940A、940a、3412、3413、3414、923、943、50R