

手术室保温柜价格手术室保温柜型号

产品名称	手术室保温柜价格手术室保温柜型号
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75806.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

手术室保温柜价格手术室保温柜型号

福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心!

手术室保温柜价格手术室保温柜型号产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,手术室保温柜价格手术室保温柜型号

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：手术室保温柜价格手术室保温柜型号更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	微电脑	4-38	100升	480×470×843mm	立式单门	福意联
FYL-YS-138L	微电脑	4-38	138升	540×543×830mm	立式单门	福意联
FYL-YS-150L	微电脑	2-48	150升	595×570×865mm	立式单门	福意联
FYL-YS-280L	微电脑	2-48	280升	595×570×1445mm	立式单门	福意联
FYL-YS-430L	微电脑	2-48	430升	595×680×1805mm	立式单门	福意联
FYL-YS-230L	微电脑	2-48	230升	595×590×1215mm	立式单门	福意联

FYL-YS-310L	微电脑	2-48	310升	595 × 695 × 1315mm	立式单门	福意联
FYL-YS-828L	微电脑	2-48	828升	1267 × 680 × 1818mm	立式双门	福意联
FYL-YS-1028L	微电脑	2-48	1028升	1607 × 680 × 2104mm	立式双门	福意联
FYL-YS-151L	微电脑	0-100	151升	595 × 565 × 860mm	立式单门	福意联
FYL-YS-281L	微电脑	0-100	281升	595 × 565 × 1440mm	立式单门	福意联
FYL-YS-431L	微电脑	0-100	431升	595 × 675 × 1795mm	立式单门	福意联

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

: 帮助*售后： 售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后： 售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后： 售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。手术室保温柜价格手术室保温柜型号交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

手术室保温柜价格手术室保温柜型号特点产品由电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统组成箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好微电脑控制，LED大屏数码显示、控温精度高制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好使用高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。手术室保温柜价格手术室保温柜型号

勤发发