

POM 中低粘度 高刚性 耐磨损 韩国工程塑料 F25-03HT

产品名称	POM 中低粘度 高刚性 耐磨损 韩国工程塑料 F25-03HT
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

规格

F25-03HT

加工定制

否

有效成分含量

100

黄卡编号

E120354-220445

特性

耐磨损性良好 韧性良好 通用

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

密度

1.41 g/cm

熔流率 (熔体流动速率)

13 g/10 min

收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)

2.0 %

拉伸应力 (屈服, 23 ° C)

64.0 MPa

标称拉伸断裂应变 (23 ° C)

27 %

弯曲模量 (23 ° C)

2600 MPa

弯曲应力 (23 ° C)

90.0 MPa

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

用途

通用