

润滑POM 韩国工程 NX-20 耐摩擦磨损性 低噪音 无硅化物

产品名称	润滑POM 韩国工程 NX-20 耐摩擦磨损性 低噪音 无硅化物
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

POM??

??1.43 ???175°C ??????????70MPa ??????????15% ??????????15%? ??????????108KJ/m2 ??????????7.6KJ/m2

???????POM??????????

POM TC3015????????? ??????????????????15%

POM FX-11J????????? ??????????

POM A25-03????????? ??????????????????

POM FG2025????????? ??????????????????25%

在低温下仍有很好的抗蠕变性，几何稳定性和抗冲击性。POM可分为：均聚物和共聚物。均聚物材料具有很好的延展强度，抗疲劳强度，但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性，化学稳定性并且易于加工，吸水性小。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达2%~3.5%，对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。