

# 加拿大BW Max XT II泵吸式四合一检测仪可燃氧气硫化氢一氧化碳

产品名称	加拿大BW Max XT II泵吸式四合一检测仪可燃氧气硫化氢一氧化碳
公司名称	济南智赢电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:Max XT II 报警点:高低两段
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路81号金地商城B座(夏都.金地商业广场)商场内B1-5F-21-3
联系电话	18615547722 18615547722

## 产品详情

### GasAlertMax XT II 特点

可同时检测 1, 2, 3 或4种气体

简单的泵操作

单按钮操作, 简单易用

采用 Smart Sample 泵技术, 采样结果更\*\*

小巧、舒适, 并可在恶劣的野外条件下使用

支持气体: H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, LEL

坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测多四种有毒气体, 它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器, 以适合您的应用。采用新的智能泵技术后, 进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。大程度降低泵阻塞的几率, 并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容

GasAlertMax XT II的标准配置功能:

LCD 可不间断地实时显示气体浓度

小巧而轻便的设计, 使佩戴感觉很舒适

防水 IP66/67

简单的自动校准程序；与BW MicroDock

II自动测试和校准站兼容启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检

明亮的广角可视警报光柱

内置式防震外罩

GasAlertMaxXT II规格：

大小：5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量：11.1 盎司 / 316 克

温度：- 4 至 122F / -20 至 50C

湿度：10% 至 - 相对湿度（非冷凝）

报警：视觉、振动、声音 (95dB)-

低限、高限、STELTWAOL（超限）、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时激活，视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池的标准使用寿命：13 小时 @ 32F / 0C / 10 小时 @ -4F / -20C / 6 小时即可充满电

泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本

Gas Alert Max XT 的其他功能：

一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术

采用半导体压力传感器的业内好的堵塞检测

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

Fleet Manager II 可方便您管理检测仪

配有标准的数据记录和事件记录功能

更多产品：[www.zhiyingdianzi.com](http://www.zhiyingdianzi.com)