

PMMA台湾奇美CM-211高流动注塑型材料

产品名称	PMMA台湾奇美CM-211高流动注塑型材料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	熔融指数:16g/10min 型号:CM-211 产地:中国台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

产品

CM-211 亚克力 PMMA塑料

特性/尺寸

高流动性注塑型材料，适用于模具加工

产品用途

电子板，音响面板，家用电器，难以注塑的饰品和异型饰品

PMMA CM-211

加工建议参数表

注意事项：

- 1) PMMA塑料俗称有机玻璃，它是无定形塑料，但它吸湿性差，不容易分解。
- 2) 在塑料流动性中PMMA属于中等，因而在PMMA塑料注塑模具加工成型时容易发生填充不良、缩孔、凹痕、熔接痕等缺陷。
- 3) PMMA塑料注塑模具加工成型时适宜高压注射，在不出现缺陷的条件下，宜取高料温，以便增加流动性，降低内应力，改善透明性及强度等。

4) PMMA塑料注塑模具浇注系统在设计时要求表面光洁,对料流的阻力要小,脱模斜度应大,顶出均匀。还应考虑排气,防止出现气泡、“银丝”、熔接痕等缺陷。

亚克力PMMA热销产品		
型号	品牌	性能简介
CM-205	奇美	耐高温,热变形温度高达100度,机械性强耐
CM-211	高流动,易于成型加工	
CM-207	具有适当的流动性和耐热性	
IRD-70	南通三菱丽阳	抗冲击,耐化学性,耐气候
MF001	耐化学,耐气候	
VH001		
V040	阿科玛	挤出,耐高温,耐磨性极好
V150	注塑/挤出,耐热性中等	
V825-100	阿科玛	耐高温,耐磨性好
LG2	住友	耐热老化,良模压性
MH	注塑,高耐热	
HT55X	抗破裂性,耐候性,抗撞击性高	
560F	旭化成	透明,表面硬度好,耐候,耐化学
80N	透明,表面硬度优异,耐候,耐化学	
GF1000	可乐丽	高流动性
IF850	LG化学	
8N	赢创德固赛	脱模剂,抗紫外线性能良好,耐热性高
ZK5BR	脱模剂,抗撞击性良好,抗撞击性能良好	