

通用PC 帝人 L-1250Y

产品名称	通用PC 帝人 L-1250Y
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	帝人:透明 易脱模 L-1250:中粘度 高流动 日本:通用 注塑级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

优先选择能够直观、全面、深度解答清楚的问题：建议优先选择在自己擅长范围内的选题进行生产，力争将问题解答得更客观、全面、深度。

通用PC 帝人 L-1250Y

PC特性及应用

- 1、高冲击强度、使用温度范围广。
- 2、高度透明性及自由染色性。
- 3、H.D.T.高。
- 4、电气特性优。
- 5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。

6、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。

工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

尽量选择细粒度的问题：一些问题涉及的范围可能较大，这种时候可以将该问题拆分成若干个子问题进行生产