

# MCXL-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪 MicroClip XL多气体检测仪

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | MCXL-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪<br>MicroClip XL多气体检测仪  |
| 公司名称 | 济南智赢电子有限公司                                    |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 品牌:霍尼韦尔<br>型号:MicroClip XL<br>报警点:高低两段        |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区辛祝路81号金地商城B座(夏都.金地商业广场)商场内B1-5F-21-3 |
| 联系电话 | 18615547722 18615547722                       |

## 产品详情

GasAlertMicroClip XL 可提供经济划算的有毒气体防护。轻薄小巧型设计使其易于携带，并且可使工作人员专注于手头工作，不受负重影响。

### MCXL-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪特征

LCD实时显示气体浓度的连续

小巧轻便的设计使得它穿着舒适

防水

简单的自动校准程序

兼容BW microdock II自动测试和校准站

全功能自检的传感器，电池状态，电路的完整性和听觉/视觉警报启动

18小时的电池寿命，在6小时的费用

明亮的宽角度的视觉报警

防篡改数据，一个按钮操作

兼容采样器机动远程采样泵

配备高噪声区域内振动报警

MCXL-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪特点与优点

令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适

简单的单按钮操作满足多种气体的多面性

从视觉上保持与 IntelliFlash 的符合性

异常低的拥有成本

MCXL-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪规格一览

尺寸：4.4 x 2.4 x 1.1 英寸 / 11.3 x 6.0 x 2.9 厘米

重量：6 盎司 / 170 克

温度：-4 至 +122 ° F / -20 至 +50 ° C

工作湿度：0-95% 相对湿度（非冷凝）

MCXL-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪传感器：

H<sub>2</sub>S; 0 to 100 ppm (1 ppm)

CO; 0 to 500 ppm (1 ppm)

O<sub>2</sub>; 0 to 30% (0.1%)

可燃气体;

0 to LEL (1%)

0 to 5.0% v/v (0.1%)

MCXL-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪认证和批准:

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

ATEX; CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

IECEX; Ex ia IIC T4 Ga

CE; European conformity

更多产品：[www.zhiyingdianzi.com](http://www.zhiyingdianzi.com)