

# 供应复合铝箔阻燃玻璃棉板规格齐全

产品名称	供应复合铝箔阻燃玻璃棉板规格齐全
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	产品名称:玻璃棉板 厚度:3-20cm 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

铝箔阻燃玻璃棉板的价格而今坐蓐玻璃棉长尾词全是依照落后二心功力打造而成，下面否决塑形外穿会使利用铁皮市场需求的管状制品。因为它的隔声功能，有把握牛的受欢迎的种种境况，让您巴结烦器的噪声。玻璃棉板的价格理是不失为多缝隙的结构，它有没有的呼吁功能，它的呼吁自动控制原理不但是因为低劣表面的结构，更重要的是含有大量的微小空隙，如果有响声隔声到其表面上，会顺到配件的空隙构造进入到材料的配件，于是会引起其中空隙的颤栗，因为配件的绊脚石会产生关于的冲突，成功的将声能转化成为热量开销注入掉。

用途：

1. 屋顶保温、保冷、吸音材料
2. 筑物保温、保冷
3. 娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理

生产工艺：玻璃棉板为超细棉毡添加酚醛树脂粘贴剂，加压加温固化成型的板状材料，表面可粘贴PVC膜面料也可粘贴铝箔。本品具有容重轻、吸音系数大、阻燃又\*的化学稳定性等特点。

离心玻璃棉属于多孔吸声材料，具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙，而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉

上时，声波能顺着孔隙进入材料内部，引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦，声能转化为热能而损耗。玻璃棉隔音保温板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。

隔音防火玻璃棉板是很有优势的，因为在运输过程当中你会发现它的重量很轻，并且不会产生太大的负担，我们还可以在上面进行加工，这样他都没关系了，也能够达到我的要求，在表面上进行处理，我们就能看到有小的各种形状的浮雕出现。你可以依据你的需要选择合适的装饰方法。