

推车，手推车，不锈钢手推车，钢制推车，铁板推车

产品名称	推车，手推车，不锈钢手推车，钢制推车，铁板推车
公司名称	上海兆庭五金机械有限公司
价格	620.00/辆
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新镇街599号7幢1层2区
联系电话	021-57644101

产品详情

不锈钢单层平板推车 型号：RCS-019 规格参数：

A：外径尺寸850*560*950MM，层板规格：850*560*30MM，平台高度165MM，把手高度950MM；标准配置4寸底板聚氨酯脚轮，两只定向，两只万向带刹车；整车最大承重300KG。

B：外径尺寸700*480*900MM，层板规格：700*480*25MM，平台高度155MM，把手高度900MM；标准配置4寸底板聚氨酯脚轮，两只定向，两只万向带刹车；整车最大承重240KG。

C：外径尺寸600*400*850MM，层板规格：600*400*25MM，平台高度130MM，把手高度850MM；标准配置3寸底板聚氨酯脚轮，两只定向，两只万向带刹车；整车最大承重180KG。

产品特性：外侧型把手；把手与层板连接处为3.5MM厚三角形不锈钢板，防止长时间拉动把手与层板脱位影响车体稳定。

结构、材料及制作工艺：

层板底部有不锈钢方管框加强，制作时加强框外包不锈钢板，整体牢固更不失美观。层板采用HL长丝板，高质整洁，便于清洗。整车氩弧焊接，后期四道打磨抛光处理工序，细节处精致到位。

以下为其他可选配置，欢迎选配：1、材质 根据使用环境需要，有201、304、316三种不锈钢材质可选。2、脚轮 标准配置：聚氨酯（PU）材质脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度2MM；减震、耐磨、耐油污；静音配置：天然橡胶（ER）材质脚轮，静电黑色喷涂冷轧钢板轮架，轮架材料厚度3MM；比PU减震1.5倍、耐磨，回弹性好。

防静电配置：防静电碳纤脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度2.5MM；耐磨，导电性能好；

尼龙配置：尼龙（PA）材质脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度4MM；耐磨，承重性能好。包装：配件包装箱：两只定向底板脚轮，两只定向带刹车底板脚轮，专用扳手二把，M8螺丝16套，备用M8螺丝两套。车体包装：塑料膜，5层超加厚瓦楞夹心纸箱，内衬泡沫板，四条强塑打包带。

单层手推车每箱两台。

运费请咨询旺旺客服或直接致电致021-57644101-103询价！

我们合作快递公司为中通快递，物流公司为佳吉快运，

此两家均不到的可发邮局，详细运费信息，请电话

致我公司，或者旺旺客服QQ客服，直接拍下的，我们会

第一时间跟您联络，协商运费事宜。

全国免费服务热线：4006-864-865

欢迎访问：

www.zhaoting.com.cn

www.shxiechen.com

www.xiechencarts.com

www.4006864865.com