

# CDL/CDLF不锈钢立式管道泵

产品名称	CDL/CDLF不锈钢立式管道泵
公司名称	天津中蓝潜水泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣发路8-1号
联系电话	022-60877892 13602094905

## 产品详情

CDL/CDLF不锈钢立式管道泵是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适用于不同温度、流量和压力范围，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

运行条件 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型 -15 至+70  
热水型 -15 至+120 环境温度：最高+40 海拔：最高1000m

泵 CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

电机 电机为全封闭，风冷式二极标准电机。防护等级：IP55 绝缘等级：F 标准电压，50Hz：

1×220 - 230/240V 3×200 - 220/346 - 380V 3×220 - 240/380 - 415V 3×380 - 415V 60Hz：

3×200 - 230/346 - 400V 3×220 - 255/380 - 440V 3×220 - 227/380 - 480V

+86 22 88516882 13602094905