

01型测试排

产品名称	01型测试排
公司名称	慈溪立森通讯设备厂
价格	50.00/件
规格参数	
公司地址	宁波慈溪市观海卫工业园东区
联系电话	13884448128

产品详情

1. 128回线卡接式，镀金端子片双卡口，可复接
2. 外形尺寸：高度195，宽度110，深度90.；
3. 可安装于45x30或35x11的铝型材上
4. 外型美观,质感优越；
高温、低温、温度变化、湿热试验后接触电阻增值： 3m
保安单元与保安接线排间的接触电阻 7m
高温、低温、温度变化、湿热试验后接触电阻增值： 3m
成端接触电阻： 3m
高温、低温、温度变化、湿热、振动试验后接触电阻增值： 2m
气密性：未被腐蚀面积占总面积的50%以上
保安单元簧片与保安接线排卡接簧片间的接触压力> 5N
拉脱力： 25N
单股塑料绝缘导线：芯线直径为0.32~0.6mm，最大外径（包括绝缘层在内） 1.44mm
卡接寿命 > 200次
传输特性（4kHz ~ 2.2MHz）：
插入损耗 1.5dB
回波损耗 10 dB
设备标准：符合YD/T694 - 2004的相关规定
塑料件和印制板燃烧性能符合：GB/T5169.7 - 1985的相关规定