

幕墙岩棉板防火岩棉板厚度是多少

产品名称	幕墙岩棉板防火岩棉板厚度是多少
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	150.00/立方米
规格参数	产品名称:岩棉板 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

幕墙用岩棉板是专为幕墙系统设计，具有更高耐火温度、更高熔点和更小的高温线收缩等特点，同时具有良好的憎水、防潮性能，吸湿和吸水率低，不会对金属产生腐蚀作用。

防水岩棉保温板产品评论

防火隔离带用岩棉针对隔离带使用特性研制生产，即用较厚岩棉板切割成条状，使用时将纤维垂直于墙体，*地提供了岩棉抗拉拔强度，主要用于EPS、XPS等燃烧性能达不到A1级的外墙保温材料进行配套使用，增加建筑外墙外保温系统的防火性能及安全性。

中国绝热节能协会人士指出，根据初步测算，十二五期间，全国新增年均竣工建筑面积为20亿平方米，按照zui为保守的需求量测算，年需岩棉为238万吨，可创造产值119亿元。

不难预见，在巨大的市场空间面前，各路资本投资岩棉生产线会成为一种市场选择。

而为了避免生产线重复建设，*及时主持起草了外墙外保温用岩棉行业准入条件。准入条件确定了生产线建设条件、布局、规模与工艺装备、产品质量、能源消耗、环境保护、安全卫生和社会责任等多项指标。其中，规模指标初步定为年产能2万吨。

岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

外墙保温系统必须能*承受自重和经受风压不会变形或下滑、脱落，除了在安装时要严格遵循施工规范以外，要求材料本身有一定的强度。需要上墙使用的外墙保温岩棉板为了满足一定的强度要求，一般其容重重要达到一百四左右，强度不合格的板材安装后容易变形导致饰面开裂。

岩棉板是一种将经高温融熔的玄武岩等进行加工而成的无机纤维板。玄武岩在经过高炉融化成液状时进行离心甩丝形成岩棉板纤维，然后将合成胶喷入其中使纤维合成，然后经过定速摆锤上下压制后传至高温烘干炉中进行烘干，烘干后在进行高速切割形成宽度均匀长度相同的岩棉板。