

联通电话分线箱

产品名称	联通电话分线箱
公司名称	慈溪立森通讯设备厂
价格	480.00/件
规格参数	
公司地址	宁波慈溪市观海卫工业园东区
联系电话	13884448128

产品详情

最新供应ODF系列:宽带分线箱,数据分线箱,楼道分线箱,光缆接线盒,束状尾纤,光纤跳线,光纤法兰盘,直熔盘,熔纤盘ODF单元配线箱,光纤配线架,2.0一体化托盘,3.0一体化托盘,光缆分路器,光分插片二槽道/四槽道,光缆停泊位,光缆开剥器,光缆固定座,电信盘,一体化方角盘,四位卡条,六位卡条,光纤桌面盒,光纤面板。 MDF系列:新款110跳线架,配线架,总配线架,01型保安排,测试排,保安单元等,电话配线箱。 DDF系列:数字配线架,单元板,

FTTH系,ONU系光纤分纤箱,光缆分线箱,光缆交接箱,楼道分线箱,宽带分线箱

1. 适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
2. 模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。
3. 分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。
4. 系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。
5. 皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。
6. 工厂化皮线尾纤,实现高质量低成本快速部署。

配线光缆熔接

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;
- c. 开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固;
- d. 熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴;
- e. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在 "停泊区" ;

f.进行光缆加强芯接地,将接地线从光缆入口引出接地;

g.固定好光缆穿线滑块,将箱体重新安装于墙体背板上。

一 产品简介:

TCC-1分32分纤箱,适用遇FTTH网络 电信网络 数据通信网络 局域网等 ,产品由优质工程塑料注塑成型,最大能容纳安装36芯皮线光缆,具有防紫外线 冲击 防水等功能,有2根光缆入口和2根光缆出口,可壁挂和抱杆安装。

箍式条件下使用.

二 特点及结构说明:

1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C

2:环境湿度:: 95%(+40 ° C)

3: 大气压力:70Kpa~106Kpa

4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)

6:箱门开启角度:180 °

7:适配器可选SC\FC\LC

8:接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。

9:绝缘电阻: 2X1000M /500V

10:外型尺寸: 尺寸:380*300*100(mm)

11:重:5.5KG

FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

一、总配系列(MDF):25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,192回线宽带模块,256回线宽带接线模块,各类型保安单元,告警器,总配线架

二、光配系列(ODF):光纤适配器、熔纤盘,六位卡条(附件)、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等

三、数配系列(DDF):西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,不锈钢背架,分线盒、网络与通信工具等。