

石家庄双层错缝耐磨结实的铅帘安检机

产品名称	石家庄双层错缝耐磨结实的铅帘安检机
公司名称	河北商立智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:斯尼克 型号:AT100100B 产地:广东
公司地址	石家庄桥东区中山东路
联系电话	13930438189

产品详情

石家庄双层错缝耐磨结实的铅帘安检机

产品简介 安天下AT100100B X射线检查设备是公司自主研发的多能量X射线检查设备。利用多能量探测器及数字图像处理系统，对物品进行检测，性能稳定可靠。产品特点技术全面：产品性能参数好，高清图像、强穿透力、高分辨力、强大物质识别功能。部件：采用英国进口Sens-Tech采集系统、日本滨松（Hamamatsu）原装探测器、数字化射线源等，质量性能稳定。真实参数：产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告一致，检测报告结果真实可信。稳定可靠：产品生产过程严格按照ISO9001质量管理体系进行管控，通过严格的高低温试验、湿热试验和震动试验，确保产品无故障连续运行10000小时以上。稳固机架：选用国标304不锈钢、2-3mm国标冷轧板及方通钢材，融合先进的工艺，结构稳定牢固、防锈防腐防线缆损伤。售后：24小时售后电话随时为客户提供技术支持，150人服务团队分布全国各省，提供安装、维护与检修服务。检测效果图

技术指标基本参数通道尺寸

1000mm（宽）*1000mm（高）传送带速度 0.22m/s峰值负载能力 200kg穿透力

43mm钢板线分辨力 0.0787mm金属丝穿透分辨力

0.127mm金属丝空间分辨力 水平：1.0mm，垂直：1.0mm辐射安全单次检查剂量

小于1 μ Gy泄露射线剂量率

小于0.3 μ Gy/h（在距设备外表面5cm的任意处测试均符合国内外健康安全标准）高效防辐射

采用双层错缝、耐磨、结实的铅帘，超厚2-5mm铅板确保设备安全可靠 X射线发生器数字接口

管电压80-160KV（可调），电流0.3-1.2mA（可调）冷却/工作周期

密封式油冷/100%设备功能图像处理功能

彩色/黑白、局增、高穿、低穿、超增、有机物剔除、无机物剔除、反色、加亮、减暗、灰扫、放大、伪彩、有机物增强、可疑物品报警标记、边缘增强处理.

系统功能

开机自检、多级用户管理、图像管理、TIP管理、曲线诊断、键盘诊断、设备信息查询、多格式图像导出、OSD操作功能、图像镜像、1-64倍无级放大、放大镜、操作员培训、精准定位过包图像、清空通道提醒、远程操作软件、一键关机、智能滚筒（选配）、结构设计防夹手装置
通道进出口的皮带下方及接物架独特防夹手设计、安全可靠.立体指示灯
四角立柱指示灯，全角度及时显示设备工作状态，外形简约美观.人性化设计
专业键盘，配合符合人体工程学设计的工作台，使用便捷，舒适.优质皮带 输送带表面钻石纹面印花、使用中更耐切割、耐刮花；3mm厚度更耐拉伸，不易变形；表面防静电处理，使用时不易被污染.安装数据外形尺寸 （不含接物架）3644.5mm（长）*1295mm（宽）* 1922mm（高）工作电源
220VAC(±10%) 50±3HZ功耗 1KW