楚雄 中埋式橡胶止水带 400*10mm 651型橡胶止水带 钢边式背贴式橡胶止水带

产品名称	楚雄 中埋式橡胶止水带 400*10mm 651型橡胶止水带 钢边式背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

楚雄 中埋式橡胶止水带 400*10mm 651型橡胶止水带
钢边式背贴式橡胶止水带

橡胶止水带样式繁多，介绍四种止水带——中埋式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、中埋式可注浆止水带、遇水膨胀止水带。

中埋式橡胶止水带：中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝，沉降缝，变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题，它能防止地下水（或界外水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑物内水漏到外界。

外贴式橡胶止水带：外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在底下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。

中埋式可注浆止水带：中埋可注浆式止水带是在传统的橡胶止水带基础上进行了全新改进，止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑够早的漏水、渗水、及减震缓冲作用。从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水质量可靠不复发，其综合费用蕞经济，彻底解决了传统止水带的弱点。它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；

遇水膨胀橡胶止水带：遇水膨胀橡胶止水带在实际工程设计和使用角度上讲，止水带一般为有中心孔的带状橡胶体，而且在中心孔两侧均匀布置了若干道防水线，这些防水线在浇筑混凝土的时候，与混凝土紧密结合，延长了水的绕渗线路，并且靠橡胶本身的弹性和中心孔的变形量来适应混凝土的伸缩变形，属于结构型止水材料，而遇水膨胀止水条一般为遇水膨胀型，就是说在施工缝处，在后浇混凝土之前放置在混凝土的接缝处，这样后期如果有水进入到施工缝后，这个材料会遇水膨胀，从而填满整个缝隙，以达到止水的效果，属于功能型止水材料。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。