

山特UPS电源MT500

产品名称	山特UPS电源MT500
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:深圳山特 型号:MT500 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

山特UPS电源MT500/1000 PRO系列

产品型号:MT500/1000 PRO

山特UPS电源MT500/1000 PRO系列电源外观简洁大方，大屏幕LCD液晶显示，所有运行参数一目了然宽市电输入范围145-290Vac，环境适应能力强自动调节市电升压、降压，稳定电压输出停电自动关机，来电自动开机，及时供电并给电池充电。

关机充电功能

智能化的直流开机，满足应急情况下的使用优异的发电机相容和电网同步跟踪能力,完善可靠的电池欠压、输出短路、超载、超电压、超温等保护全自动充电，延长电池的使用寿命智能化电池保护，防止电池深度放电而损坏电池。产品参数：

相位：单相接地

输入电压范围：145Vac-290Vac输入频率：50Hz输出电压：220 ± 10%

输出频率(电池模式下)：50Hz ± 0.5Hz

转换时间：10ms

电池型号及数量：12V/9AH/1只

标准充电时间：6小时冲至90%

备用时间：10-20分钟

良好的电能质量环境是用户和设备运行的可靠保证。为了有效地保护电气设备，您需要一个不间断电源（UPS）。

型号	MT500/MT1000
容量	500VA/300W，1000VA/600W
输入范围	(165VAC~265VAC) ± 7VAC
输入过流保护	4A，6.3A
防浪涌保护	支持（190J），支持（380J）
额定输出电压	220V
输出波形	市电模式为正弦波；电池模式为准方波
输出频率	50Hz
输入	国标10A插头
输出插座	2个国标10A插头，3个国标10A插头
电池备用时间（半载）	> =7分钟
冷启动及自动重启	支持
工作温度	0-40 ° C
噪声	< 40dB
尺寸W × D × h(mm)	220 × 430 × 84，198 × 317 × 79
重量（kg）	2.7，5.2
客户服务和支持	三年保修/24小时免费服务热线/全国联保

*山特公司致力于科技创新，不断提供更好的产品面向客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知