

学校体育场塑胶跑道施工厂家

产品名称	学校体育场塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:篮球场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

排水沟是全部塑胶跑道工程施工的主线任务，根据工程图纸及当场见习测量，判断±0.000规范点，用水平仪**的释放其方向，并以正中间桩及其二圆心点点多方面操纵，判断排水沟的方向及排水沟方位，根据排水口的方向及沟顶设计标高，判断排水沟的高处和低值，后盖板做成主题活动的，并充分考虑管沟深层和土层的土方放坡系数，判断管沟的灰线总宽。

- 1、依据工程图纸及当场见习测量，判断±0.000标准点，用水平仪的释放其方向，并以管理中心桩及其二圆心点点加以控制，判断排水沟的方向及排水沟方位。
- 2、排水沟槽基坑开挖基坑开挖后依据勾勒工程图纸的标准标准对排水沟开展检验，达标后,开展下一步工程施工。为便于往后面排水沟收拾，沿沟没40m上下和排水沟交叉路口处增设沉沙井，沉沙井比排水沟约底200mm。
- 3、排水沟后盖板预(1)钢筋下料封控时，封控标记指向刃口将建筑钢筋放进割开槽将其封控;建筑钢筋偏细时，能用铁钳人力割开;单独状况下也能用砂轮片锯开展建筑钢筋割开。建筑钢筋的卷制应取用钢筋切断机在工作方式上开展。

塑胶跑道工程施工，采用人力基坑开挖土方回填，应用夯机开展排水沟平整、压实，密实度要求到达85%之上，用水平仪操纵排水沟标高。基坑开挖后根据勾勒工程图纸的规范规范对排水沟开展检验，达标后,开展下一步工程施工。为便于往后面排水沟收拾，沿沟没40m上下和排水沟交叉路口处增设沉沙井，沉沙井比排水沟约底200mm。