

黔东 橡胶止水条 30*30mm 腻子型制品型遇水膨胀止水条 厂家大量批发

产品名称	黔东 橡胶止水条 30*30mm 腻子型制品型遇水膨胀止水条 厂家大量批发
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

黔东 橡胶止水条 30*30mm 腻子型制品型遇水膨胀止水条
厂家大量批发

橡胶止水条主要特点：

- (1) 在制品型止水条遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏；
- (2) 当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而制品型止水条还可以通过吸水膨胀来止水。
- (3) 使用制品型止水条作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。

施工工艺：

- (1) 对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上制品型止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- (2) 拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- (3) 将制品型止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定制品型止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

(4) 制品型止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

(5) 在安装粘贴过程中，应防止制品型止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

安装方法：

(1) 需粘贴固定制品型止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平整，施工前须清除界面上浮渣、尘土及物。

(2) 制品型止水条安装部位确定后，在需安放制品型止水条的界面上和制品型止水条的底面涂上薄薄一层胶粘剂，待粘液挥发一段时间后再进行粘贴，或用高强度锚钉将制品型止水条固定在安装的部位。

(3) 若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，制品型止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实，防止制品型止水条脱离界面而推动抗渗的作用。用途：制品型止水条主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。