

镀锌板负压风机厂家批发供应

产品名称	镀锌板负压风机厂家批发供应
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	518.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

镀锌板负压风机的结构组成以下介绍：

- 1、电机：采用高品质0.75kw负压风机专用直接电机，提高效能，简化结构，降低维护费。
- 2、外壳：采用先进SMC模压制造，一体成型，表面无微孔，光洁致密，易清洁，节约保洁成本，绝缘、不生锈、防腐蚀、耐酸碱，防腐蚀。
- 3、叶片：采用新SMC镀锌板模压，6片风叶，防腐蚀，运行平稳。
- 4、电机支架：风阻低，简易安装，维护方便快捷。
- 5、百叶窗：空气顺流百叶窗，外形美观大方，无需电源启动不耗电，且能有效防雨水侵入。

水帘风机降温系统工作原理：

[水帘风机](#)

系统的降温过程是在其核心“湿帘纸”内完成的。当室外热空气被风机抽吸进入布满冷却水的湿帘纸时

，冷却水由液态转化成气态的水分子，吸收空气中大量的热能从而使空气温度迅速下降，与室内的热空气混合后，通过负压风机排出室外。

在炎热天气下，由于热传导、热辐射、未采取降温措施的室内温度要高于外界10C -20C，生产活动无法正常进行。一些工厂因为车间环境通风条件差，导致工人晕倒、患职业病。由于环境的局限，那些异味、有毒的气体不能很快地排出去，室内温度又高，这样就会伤害到员工的身体。因此采取有效的降温措施是提高生产力，高效稳定的途径。实践证明，采用“湿帘+风机”的降温设备是目前经济、有效的厂房降温措施。

水帘风机降温系统是由特种纸质多孔水帘、水循环性系统和低压大流量节能风机组成。

湿帘+风机分别装在密闭房舍的两面山墙上。风机抽风时，造成室内负压，迫使室外未饱和的空气流经湿帘多孔湿润表面，引起水分蒸发吸取大量潜热，从而降低空气自身的温度。湿帘风机降温系统运行时，将源源不断地把蒸发降温后的低温空气引入室内进行降温。镀锌板负压风机厂家批发供应

镀锌板负压风机使用环境：

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。镀锌板负压风机厂家批发供应
- 4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂)，为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
- 5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。镀锌板负压风机厂家批发供应