

差压变送器,电容式差压变送器,微差压变送器

产品名称	差压变送器,电容式差压变送器,微差压变送器
公司名称	武汉松野智能仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区五环南路38号
联系电话	86-02783388763/83388762 13971168343

产品详情

武汉松野智能仪表有限公司专业生产[差压变送器](#),[电容式差压变送器](#),[微差压变送器](#),特殊要求特殊定制,来电咨询18971288006

特点:FEATUES

以差动电容为检测原理组成电容式差压变送器。

标准的两线制电流4-20 mA输出。

超小型外形结构,属ROSEMOUNT1151改进型,尺寸安装完全兼容,精度高,温漂小,抗干扰能力强。

使用对象:液体,气体,蒸汽,

适用于节流装置如孔板,喷嘴等流量测量系统中压差的测量,从而对流量的测量

详细参数:

测量范围:0-0.06KPa至0-40MPa

智能型带HART协议。

%刻度,或LCD液晶显示和LED

码显示

防爆等级：隔爆型d BT4、或本质安全型ia CT6

温度范围：放大器：-29-93度、灌充硅油的测量元件-40-104度，法兰式变送器灌充高温硅油15-315度，普通硅油-40-150度

静压量程：1、4、10、25、32 MPa

精度有：±0.1%FS；±0.25%FS、±0.5%FS

补偿0-70度)

金C、蒙耐尔合金

金C、蒙耐尔合金或钽材

。

常选型号：SY3351DP，SY3351DR，SY3351HP，SY3351GP，SY3351AP，SY3351LT