

黑色养护士工布生产

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 黑色养护士工布生产 |
| 公司名称 | 山东德旭达土工材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:德旭达 材质:涤纶 产地:山东德州 |
| 公司地址 | 山东德州经济开发区北辰路 |
| 联系电话 | 0534-8823019 13953440322 |

产品详情

土工布厂家生产的土工布具有防护、加筋功能，主要用于软土地基加筋补强、路堤基底加筋等工程领域中。按产品结构分为二层复合和三层复合。土工布按使用功能不同可分为排水反滤型土工布、包裹型土工布、隔离型土工布及加筋型土工布等。

排水反滤型土工布：土工布在使液体、气体垂直通过的同时，保持受渗透力作用的土骨架颗粒不流失，部分土工布兼作横向排水通道。主要用于护坡、护墙或挡墙后反滤层、排水盲沟、软基处理等工程，作为土工合成材料反滤层、袋装砂夹卵砾石反滤层、软式透水管、塑料排水带、袋装砂井或复合土工膜的外包材料。**包裹型土工布：**土工布作为松散的土、砂、石料的包裹物或作为混凝土、砂浆的载体，形成一定体积和形状的块体，用于边坡防护、冲刷防护等工程。

隔离型土工布：土工布铺设于不同介质之间，防止相邻的不同介质混合。隔离型土工布主要用于路堤不同粒径填料之间的隔离，或在软土表面铺设土工布避免堵塞上部排水垫层。

加筋型土工布主要用于加筋土结构、软基处理中的加筋垫层等工程，或与土工膜等结合形成加筋型复合土工膜等。将具有一定拉抗强度的土工布埋于土体中，依靠其与土界面的相互作用，提高土体强度和稳定性，限制土体位移。