

AW单作用气动执行器/拨叉式双气缸活塞式AWS气动执行器

产品名称	AW单作用气动执行器/拨叉式双气缸活塞式AWS气动执行器
公司名称	温州市龙湾区永兴百利得自控阀门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区永兴
联系电话	013057729048 13057729048

产品详情

aw单作用气动执行器/拨叉式双气缸活塞式aws气动执行器工作原理

一、规格：aw13s aw17s aw20小s aw20大s aw25s aw28s aw30s aw35s aw40s aw50s

二、订购须知：

- 1、是否需要附件：电磁阀，回信器，三联件；
- 2、电磁阀电压；
- 3、执行器缸体是否氧化；
- 4、两端缸盖颜色；
- 5、手动操作杆；
- 6、定wei器.

三、概要及特点

aw气动执行器分为双作用式和单作用式(弹簧复位)，两个分体气缸，双活塞，拨叉式传动结构，容易制造大尺寸缸体，输出扭矩大，动作灵活平稳;气缸体内壁和活塞轴镀硬铬，有很好的抗磨性;所有滑动部件之司配有无油润滑轴承和导间环以降低摩擦系数，延长使用寿命。aw气动执行器的u型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀、蝶阀的开关和调节，也可用于其他90。回转场合。

四、执行器选用和安装：

使用aw气动执行器时，先确定阀门的扭矩，考虑管道介质；水蒸气或非润滑的介质增加25%安全值；非润滑的干气介质增加60%安全值；非润滑用气体输送的颗粒粉料介质增加100%安全值；对于清洁、无摩擦的润滑介质增加20%安全值，然后根据气源工作压力，查找双作用式或单作用式扭矩表，可得到准确的执行器型号。气动执行器与阀门安装精度是否正确，直接影响执行器安全操作和使用寿命。合理安装是将执行器中心轴与阀杆必须绝对同轴，合理连接安装。执行器与阀门装配之前，应对阀门扭矩测定，不应超出所要求扭矩。装配后，气动执行器和阀门同时试验，对阀门加压至额定密封压力，执行器以气源压力为0.4—0.7mpa或按用户需要的气源压力，对气动执行器的两个进气口进行切换进气，观察气动阀的开启和关闭情况，不应有停顿、爬行现象，应开关灵活旋转，应要进行多次反复试验。

【产品说明】

专业生产：（气动、液动、电动）执行器；各类（气动、液动、电动）阀门；（v型球阀、o型球阀、片式球阀、法兰三片式球阀、意大利式球阀、三通球阀、塑料球阀、快装球阀、蝶阀、旋塞阀、截止阀、闸阀、柱塞阀、隔膜阀、管夹阀、放料阀、刀型闸阀、调节阀、快速切断阀）；附件：回信器、电磁阀、三联件、电气阀门定位器；衬胶衬氟阀；过滤器（y型、t型、蓝式、桶式）等产品。欢迎新老客户来电垂询。联系电话13057729048。

【售后服务】一、质量保证措施：

1. 主体材料、理化指标达到国家gb规定标准。
2. 执行器连接部分符合全新国际标准规范is05211，din 3337（f03-f25）；阀门制造、装配、检验和试验严格地按国家gb和行业jb、zb、hg、sh、yb、sd标准执行。
3. 产品设计开发、生产、安装服务按iso9001质量保证体系标准进行控制。
4. 所有的产品均附上使用说明书和产品合格证书。
5. 产品清洁度和测定方法及供货要求完全按jb/7748-95和jb/t7928-99标准执行。
6. 为用户、客户提供各种技术咨询和各种理化测试。

二、售后服务承诺：

1. 产品质保期为12个月，在质保期内公司为用户提供质量跟踪服务，确属产品制造问题，实行“三包”，上门提供现场技术咨询及服务。
2. 在质保期内，用户如发现产品质量问题，公司在收到用户函电后，4小时内给予答复，在24小时内派专人到需方现场解决问题。

服务说明：

客户在使用产品的过程中，如发现产品不能正常使用时，可立即向本公司营销中心售后服务部咨询，并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。经售后服务部提出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。