

淮安光催化废气处理设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 淮安光催化废气处理设备 |
| 公司名称 | 常州蓝阳环保设备有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号 |
| 联系电话 | 13585459000 13585459000 |

产品详情

co催化燃烧设备

构造配备：

co催化燃烧设备主体工程，由空气净化装置服务器、风机、自动控制系统三大部分构成。在其中催化燃烧净化设备包含：除灰阻火阀、换热器、暖风器、催化反应燃烧仓。

工业废气由机器设备上端进气口进到预处理器，通过双层不锈钢网所组成的粗效过滤元器件清除有机废气里的尘土等细颗粒物，由设备下边总安全通道进到组成吸附床(二行并排6格)。每一个吸附床均含有一套气动式转换阀，该转换阀可将吸附床转化成吸附/吸附情况。

吸附床的纵切面从下向上分别是进气口主管、吸附室、净气室、排气主管，在其中吸附室与净气室中间由花格隔开，花格下起吊着多个吸附筒，进到吸附室的有机废气经过吸附筒表面越过吸附层，VOCs分子结构被吸收剂的大规模微孔板表面吸附，有机废气被清洁后往上经花格孔进到净气室，随后经转换阀进到排气主管经排风机排出来设备。6个吸附室中必定一个处在吸附情况，其他5个处在吸附情况。

co催化燃烧设备

吸附全过程详细介绍：

一般吸附时长12分钟左右，则在一小时内，承担吸附相关工作的吸附床都可吸附再造一次，设备这类工作内容正契合该发明专利申请的名字——一种室线下吸附布袋吸附设备，其全过程原理与单脉冲反吹风室线下布袋除尘器一样，只不过是本设备净化处理加工工艺是“物理吸附”，而布袋除尘器净化处理加工工艺为“物理过滤”。

吸附床的吸附蒸汽参数为暖空气，暖空气由催化燃烧设备给予，一般热空气温度 150 ，由不一样VOCs的熔点及吸附环境温度时的饱和蒸汽分压电路来确定。

