

山特UPS电源C2K

产品名称	山特UPS电源C2K
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	2550.00/台
规格参数	品牌:深圳山特
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

山特ups电源的型号涵盖了后备式UPS、在线式UPS、在线互动式UPS、模块化UPS和其他监控产品。在同行业市场的接受率较高。世界上高功率密度的ups电源产品由深圳山特电子公司制造。山特还率先将IGBT功率单元及高频PWM技术引入UPS行业的厂商。从根本上提升了UPS的性能和稳定度。

产品规格

型号	1K		1KS
容量	VA/W		1000VA/800W
输入参数	输入电压范围		115~300VAC
	频率范围		40Hz-70Hz
	输入连接		国标
	输入谐波失真		< 10% 非线性满载
	输入功率因数		0.98
输出参数	输出电压		220VAC
	输出精度		± 2%
	输出连接		GB 10A *2 GB 10A *2
	锁相范围		46-54Hz/54-66Hz
	输出频率（电池模式）		50/60Hz ± 0.05Hz
	电流峰值比		03:01
	输出谐波失真		<4%（线性负载） <7%（非线性负载）
	输出波形		纯净正弦输出
	过载能力		市电模式 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms 电池模式
	效率	市电模式	
电池及充电参数	电池电压		24VDC 36VDC
	电池类型		9AH 取决于用户需求和配置
	后备时间		>4.5min

	回冲时间	7 小时回冲至 90%		
	充电电流	1.0A	6.0A	
转换时间	电池模式 <--> 市电模式	0ms	0ms	
显示	LED	负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式		
物理参数	(WxHxD)mm	144x229x345	144x229x345	
	运行环境温度	0-40		
环境参数	运行环境湿度	20-90% (无凝露)		
	噪声	<45dB @ 距离 1 米		
标准和认证		IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943 TLC/ 节能认证 / 广电认证		
通讯和监控	RS232	标配		
	扩展插槽 (选配)	可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡		
	EPO (选配)	紧急关断		
	软件	Winpower		