



??Smart  
Date??32mm?53mm?128mm?  
,????????75mm-150mm????????????????

??100%????????????????

?????GL-300?????

-.????????????-??-????????????????????????????|????????????????????????????

·300dpi??

·????????????????????????????????????

·????????130mmx580mm????????????800mm/s

·????????????2"?"5"???

·??

????????????

·??

·??25%???

·????????????????????????????????

?????GL-300?????

·GL-300??

-.??

-.??

-.???ODBC????????????????ERP?IT?????

-.?JECFR21?11??FDA??

-.??FHE??

打印速度：	间歇模式：100mm/s、150mm/s 200mm/s、225mm/s
	连续模式：20mm/s至450mm/s
打印区域	32mm*40mm
用户界面	手持式LCD用户界面
分辨率：	8点/mm(1mm的标准打印间距)
打印功能	打印实时时间(小时/分钟)、日期，自动更新使用期限
	用户输入的字母/数字混合数据(如批号、生产线标识号等)
	多个用户输入字段变量，自动变更生产班次，自动序列号

	徽标、固定条码数据库条码及其它导入的位图，
	支持TRUE、TYPY字体
软件支持	供货含COLOS®/Create图形设计软件
语言支持	中文、英文等9种标准语言可供选用
扩展功能	用于图文下载的USB盘
保护功能	自诊断与密码保护
耗材显示	色带余量显示
硬件接口	输入：打印输入24V/DC，输出：故障与警告（无电压接触）
打印耗材	提供多种等级和颜色的热转印色带
	色带最大长度：100m/450m/500m
	色带最小宽度：22mm, 色带最大宽度：33mm
运行环境：	4 ° C至40 ° C，相对湿度2-90%无凝结干燥状,无（IP）等级，不得冲洗
电气要求	电压：90V-260V / 47HZ-63HZ/电流消耗：1A 230V-- 2A 100V
设备重量：	机器重量：8.5kg;电源：2kg;用户界面：0.5kg;支架：10kg

