

山特UPS电源3C15KS

产品名称	山特UPS电源3C15KS
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	14253.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

产品详情

山特UPS电源3C10-20KS系列

产品参数

DSP控制技术，高可靠性

绿色电源设计，输入功率因数高达0.99，输出功率因数高达0.9

3:1支持PFC，输入THDI<5%

输出电压精度高，公差为1%，频率为0.1%公差为1%，并联均流

效率高达94%，生态模式高达98%

电池容量可调为16/18/20pcs，适用于3C15-20KS

充电器电流可调，4A默认值，可扩展至8A，支持更长的备份时间

支持三相输入或单输入

可选并联功能，用于N+X冗余，并联3个单元

应用对象：

服务器、存储器、网络设备、VI OP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终

端、网络间交换设备及服务器、小型机房等。

适用行业：

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、交通、商业、零售、矿产、消防等。

产品优势：

双变换在线式谁，确保供电高可靠；超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境，兼容发电机；大屏LCD显示，更为直接的获取工作状态；高功率密度设计，整机提及教同类产品小20%-40%出色的环保、节能特性，效率高达91%；丰富的监控管理选件，提高系统可靠性；维修旁路设计方便检修；三相输入、单相输入自适应，适用范围更广。

产品规格

产品型号	3C10KS	3C15KS	3C20KS
额定功率	10KVA/9KW	15KVA/13.5KW	20KVA/18KW
产品拓扑	在线双转换		
输入特性	单进单出&三进单出		
输入输出模式	380V/220V		
输入电压	208VAC-476VAC(三相)/120VAC-275VAC(单相)		
输入电压范围	40-70Hz		
输入频率范围	0.99		
输入功率因数	单相两线+PE		
输出特性	220/230/240VAC		
输出制式	+/-1%		
输出电压	0.9		
输出电压精度	50/60Hz+/-0.2Hz(电池模式)		
输出功率因数	<2%(线性负载)		
输出频率范围	<4%(非线性负载)		
输出谐波分量	正弦波		
输出波形	3:1		
波峰因数	105%~125% 10分钟;125%~150% 30秒;>150% 500ms		
过载能力	93.5%(在线模式); 98%(ECO模式)		
效率	192V		
电池特性	192V/216V/240V可选, 默认192V		
电池电压	16		
电池数量	16/18/20可选, 默认16		
备电时间	取决于电池容量配置		
回充电流	4A		
并机	并机 3台		
显示和通讯	LCD+LED		
显示	RS232 标配, USB可扩展		
通讯端口	选配, 可扩展USB卡, AS400卡, CMC卡, NMC卡		
可扩展插槽	Winpower		
软件	212*420*500		
尺寸和重量	248*565*500(无轮子) 248*616*500(含轮子)		
尺寸(W*H*D)mm			

重量(Kg)	16.9	31
环境和标准		
运行环境温度	0~40 ° C	
湿度	0~95%(无凝露)	
噪音	50dB@1 米	
安规	IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943	
EMC	IEC/EN62040-2, IEC61000	
认证	TLC , 节能认证	
服务和支持		
保固	3年	