

计算机屏蔽电缆DJYPVP 2*2*1.0

产品名称	计算机屏蔽电缆DJYPVP 2*2*1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

计算机屏蔽电缆DJYPVP 2*2*1.0电性能要求：

1.成品电缆导线芯直流电阻率20℃时应不大于0.0184Ω·m。2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。电缆交货长度应不小于50m，经双方协议允许任何长度交货，产品远销全国各地，和多家客户建立了长期合作关系。为答谢广大客户的支持与厚爱，我们将以更的产品和更优惠的价格面向客户；推向市场；走进千百万用户之中。

电缆名称---计算机电缆 电缆屏蔽---铜丝编织屏蔽P---铜带屏蔽P2---铝塑复合带屏蔽P3

电缆绝缘---聚V---聚乙烯Y---交联聚乙烯YJ---氟塑料F、F46

电缆铠装---钢带铠装22、23---钢丝铠装32、33、42、43

电缆导体---单根导体A---7根导体B---多根导体R

电缆阻燃---普通阻燃ZR（ZRA、ZRB、ZRC）---低烟无卤阻燃WDZ、DWZ

电缆耐火---电缆耐火NH电缆防爆---电缆防爆IA

计算机屏蔽电缆DJYPVP 2*2*1.0计算机电缆技术参数：产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70℃ 敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿