

赣州市高品质岩棉板生产厂家

产品名称	赣州市高品质岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

水泥砂浆饰面板岩棉保温板的主要作用是防火安全，因此A1级岩棉复合板被一些对防火安全型建筑施工企业的高度关注。A1级岩棉复合板也可以用于防撬门的添充，使防撬门具有较好的A1级抗火及A1级防火性能。A1级岩棉复合板还可以应用在钢门边一样使钢质门具备防火安全效果。我企业产品岩棉复合板都是经过消防单位认证岩棉复合板，是河北一家具备强的制造型企业。岩棉复合板与保温岩棉板全是岩棉保温板，那它都有什么区别与呢？防火岩棉原料采自*岩层，是阻燃性商品，火灾发生时不会产生有害烟尘和融化滴下物。用于建筑系统中形成一道防火安全天然屏障，能够减缓火苗扩散，为了保护您人身安全和个人财产争得宝贵的时间。

隔热作用：隔热作用好对岩棉板、矿渣棉产品的核心特点，在常温下环境下（25 上下）它们导热系数通常是在0.03 ~ 0.047W/(moK)中间。 焚烧处理作用：岩棉板、矿渣棉制品焚烧处理作用在于期间易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，有时候想参加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品焚烧处理作用会出现一定的危害。 隔音降噪作用：岩棉板、矿渣棉产品所具有的隔音降噪和隔声作用，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构合理布局，当超声波根据期，由于流体密度效果发生争执，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。

我们自己的这类防火岩棉板还带有一定的耐火性，带有一定的隔汽层，可以与其他隔热保温的原材料开展协调的应用，那样的话可以有效的的外墙保温材料的防火安全性能，可是开展协调的应用并不代表，我们自己的防火岩棉板的耐火性较弱，它的这类的耐火性与岩棉保温板性能是一样的，自身可以达到A1等级，并且毕竟是做为墙体保温的原材料，那样具有一定的吸音隔音性能也就不再惊讶了，融合大家防火岩棉板的每一个特性，汇总得到，我们自己的这类的原材料仅有益于墙体保温才能的发挥其它的特性。

保温岩棉板生产商

岩棉保温板个数据信息一、：岩棉保温板表观密度：80-150kg/m³；二、岩棉保温板高运用环境温度：600；三、岩棉保温板化学纤维孔径：4-7 μm；四、岩棉板规格：1000 × 630 × 30-100mm；五、岩棉保温板传热系数：0.034W；六、岩棉保温板胶量：4.0%；七、岩棉保温板渣球成分：12.0%；