

# 雷泰天津代理批发销售ST80红外测温仪

产品名称	雷泰天津代理批发销售ST80红外测温仪
公司名称	长沙强德电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区朝阳路78号
联系电话	0731-85206209 15200867618

## 产品详情

ST80红外测温仪|ST80红外线测温仪| ST80美国雷泰

ST80红外测温仪ST80红外线测温仪ST80| ST80美国雷泰

ST80红外线测温仪/ST-80红外线测温仪/ST80红外测温仪/ST80测温仪美国雷泰公司 ( raytek)生产的ST80红外线测温仪是一款专业的故障诊断工具。由于ST80红外线测温仪具有测量温度范围宽，并为从更远的距离或从同样的距离测量较小物体的温度而改进了光学分辨率，ST80红外线测温仪为专业人员提供了精度和价格合理的组合。ST80红外线测温仪标准的配置也包括耐用的橡胶外壳。

产品介绍 ST80红外测温仪

温度范围：-32 -760 (-25 -1100 )

分辨率：50:1

精度：±1% 或 ±1 (±2 )，两者中较大的为准

重复精度：±0.5% 或 ±1 (±2 )，两者中较大的为准

反应时间：0.5秒

光谱响应：8–14 μm

发射率：可调，步长0.01

性能说明：高/低温报警，数据重调，最大值，最小值，差值，平均值显示，存储12个测量点数据

工作温度：0 -50 (32 -120 )

相对湿度：10 – 90% RH

存放温度：-20 -50 (-13 -158 )

重量/尺寸：320 克；200 x 160 x 55 毫米

电 源：9V 碱性或镍镉电池 (带)

激光类型：10小时 - 20小时

显示保持 (7秒)：是

数据记录：12点

LCD 背景：是

显示温度： 或 可选

显示精度：0.1 (0.1 )

三角架安装标准：1/4 - 20 UNC

其它配件：说明书、保修卡、塑料保存箱

ST80红外测温仪，ST80红外线测温仪，ST80

雷泰公司创立于1963年，全球总部位于美国加州的圣克鲁斯 ( Santa Cruz )，从1991年开始先后在德国、日本、中国、巴西设立了分支机构。分销机构遍布全球40多个国家和地区。美国雷泰公司为各种工业的生产和预防性维护领域提供了至关重要的测量和诊断工具。欧洲总部位于德国柏林，雷泰公司综合设计、研发、生产、销售渠道建设等多种能力，为客户提供全系列的非接触红外测温仪，以应用于工业生产、过程控制、故障诊断等众多方面。

主要供应：美国雷泰(RAYTEK)手持测温仪包括：MT4(RAYMT4U)、MT6(RAYMT6U)、ST18(RAYST18XBAP)、ST20(RAYST20XBAP)、ST60(RAYST60XBAP)、ST80(RAYST80XBAP)、MX2(RAYMX2TDC)、MX4(RAYMX4PTDC)、3ILTDL3U(RAY3ILTDL3U)、3ILTCL3U(RAY3ILTCL3U)、3ILRSCU(RAY3ILRSCU)、3ILRL3U(RAY3ILRL3U)、3ILRSC/L2U(RAY3ILRSC/L2U)、3I1MSCU(RAY3I1MSCU)、3I1ML3U(RAY3I1ML3U)、3I1MSC/L2U(RAY3I1MSC/L2U)、3I2MSCU(RAY3I2MSCU)、3I2ML3U(RAY3I2ML3U)、3I2MSC/L2U(RAY3I2MSC/L2U)、3IP7DL3U(RAY3IP7DL3U)、3IG5SCU(RAY3IG5SCU)、B9HR3IF4SCU(RAYB9HR3IF4SCU) 美国福禄克 ( FLUKE ) 测温仪包括：FLUKE59(F59)、FLUKE62(F62)、FLUKE63(F63)、FLUKE66(F66)、FLUKE68(F68)、FLUKE572(F572)、FLUKE574(F574)、FLUKE561(F561)、FLUKE566(F566)、FLUKE568(F568) ST20红外测温仪|美国雷泰ST20红外线测温仪RAYST20XBAP