

# 贵州带颈平焊法兰生产厂家

产品名称	贵州带颈平焊法兰生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛，适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，优点是价格比较便宜，公称压力不超过2.5MPa；也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上，公称压力在PN16MPa左右。我公司是一家生产销售各种规格的钢板法兰，平板法兰，平焊法兰等法兰的厂家。本厂开发研制的各种管件系列产品各地，广泛出口欧美、中东及东南亚国家和地区。为燃气、热力、核电、电力、石油、化工、航天、消防、冶金、造船、城建、水暖及环境保护等行业提供了优质的服务。先后被选为定点、协作企业。本厂以卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务。欢迎各地朋友来厂来电洽谈合作业务对焊法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫、用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式，在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。

对焊法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。对焊环带颈松套法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰，低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。带颈对焊法兰，带颈平焊法兰，承插焊法兰和螺纹法兰一般采用锻件或锻轧工艺制成。当采用钢板或型钢制造时，必须符合下列要求：1.使用的钢板在使用之前应该经过一定的检验标准，钢板应经超声波探伤，无分层缺陷，保证生产和加工的质量和性能。2.应沿钢材轧制方向切割成条状，经弯制对焊成圆环，并使钢材的表面形成环的柱面。不得采用钢板直接机加工成带颈法兰。3.圆环的对接焊缝应采用全熔透焊缝。4.圆环的对接焊缝应进行焊后热处理，并作射线或超声波探伤，且射线探伤符合JB4730的II级要求，超声波探伤符合JB4730的I级要求。对焊法兰的用途广泛，使用范围依据不同的特点进行断定，多用于介质条件对比平缓的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的长处是报价对比便宜。适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接，对焊法兰的密封面能够制成润滑式，高低式和榫槽式三种。润滑式对焊法兰的应用量，其他两种方式的对焊法兰在使用中也是对比普遍的。