

# 青岛LED显示屏

产品名称	青岛LED显示屏
公司名称	青岛捷视达信息技术有限公司
价格	2000.00/平方米
规格参数	海信:像素封装 SMD2121 像素间距 2.
公司地址	青岛市市北区青城路23号505室
联系电话	18563917526

## 产品详情

海信室内全彩LED屏。

像素封装 SMD2121

像素间距 2.5mm

像素密度 160000dot/m<sup>2</sup>

模组分辨率 ( W × H ) 128x64=8192pixels

驱动IC PWM

接口定义 HUB75E

模组尺寸 ( mm ) 320mmx160mm

单模组功耗 15W

模组重量 0.7kg

维护方式 前维护

单点色度校正 支持

单点亮度校正 支持

白平衡亮度 600 cd/m<sup>2</sup>

标准色温 ( K ) 6500K (1000K ~ 12000K可调)

视角 ( 水平/垂直 ° ) 160 ° /160 °

亮度均匀性 98%

对比度 9000 : 1

\*大功率 390W/m<sup>2</sup>

平均功率 130W/m<sup>2</sup>

供电要求 AC176-264V/频率47-63 ( Hz )

安全特性 GB4943/EN60950

换帧频率 50&60Hz

驱动方式 恒流驱动/32扫

灰度级别 16bit

刷新率 3840Hz

视频播放能力 2K高清 , 4K超高清画面

寿命典型值 ( hrs ) 100,000H

工作温/湿度范围 -20 - 50 / 10%-50%RH ( 无结露 )

存储温/湿度范围 -20 - 60 / 10%-60%RH ( 无结露 )