

批发供应高分子益胶泥价格

产品名称	批发供应高分子益胶泥价格
公司名称	深圳市恒悦达建筑材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平地街道年丰村恒悦达
联系电话	0755-83827089

产品详情

高分子益胶泥

一、产品简介

高分子益胶泥

是一种以多种无机化工原料为主，部分高分子聚合物为辅，再添加多种外加剂均匀共混聚合而成的水硬性水泥基防水粘结材料，与水调和后即具有粘结功能，固化后即具有防水抗渗功能。

二、产品特点

- 1、本品无毒无味不污染环境；
- 2、耐高低温，抗老化、而酸碱；
- 3、施工方便、迎水面、背水面施工均可达到相同的防水效果；
- 4、可在潮湿基面上施工，特别对慢渗这一难题效果极佳；
- 5、粘结力强，能将现有的各种饰面材料和混凝土牢固地粘结在一起。

三、使用范围

本产品适用于混凝土、砂浆、砖、石等一切新旧工民建筑，装饰装潢、市政、水利、交通、码头、矿山等各种防水工程，如地下室、坑道、隧道、人防、蓄水池、游泳池、南面、外墙、厨房、卫生间的抗渗防潮和防水堵漏工程。

四、主要性能指标

外观	灰色或白色粉末状
抗压强度	7天大于13.0Mpa
凝结时间	初凝大于45min
	终凝小于360min
粘结强度	7天大于1.5Mpa
抗折强度	7天大于4.0Mpa
抗渗压力	涂层7天大于 0.5Mpa

五、使用方

1、作为防水涂料使用：按益胶泥：水=（2.5-3.0） 1的配比调和，搅拌十分钟后，即可进行刷涂，要求薄厚均匀，不遗漏，待上道工序固化后，再涂刷第二道或第三道，每次厚度约1.0mm左右，（1.0—2.0）kg/m²；对于某些有特殊要求的部位，可采用玻纤布或无纺布增强，采用“一布二涂”“二布三涂”工艺施工，厚度用约（2.0—2.5）kg/m²。

2、作为粘结材料使用（兼防水作用） 按益胶泥 水=10 3左右的配比调和，搅拌十五分钟后即可使用。对于花岗岩，大理石等高级饰面材料无需采用打眼，挂网等老工艺施工，可象瓷片，瓷砖等材料一样直接涂抹粘贴，粘贴层厚度应保持大（0.5—3.0）mm之间为宜。方法同用普通素水泥浆粘贴一样，具有超强粘结力，还具有防水功能。

六、注意事项

- 1、施工基面须保持湿润，无明水，干净，平整，牢固；
- 2、完工后，应注意成品保护，禁止人为破坏防水层；

3、在通风、阳光直射的部位，为防止失水过多而粉化，可采取洒水、盖温物等方法进行适当养护3天。

七、其它事项

- 1、本产品应保存在干燥、通风环境中；
- 2、本产品包装分25kg、50kg二种；
- 3、本产品保持期六个月。