

水泥发泡外墙保温板设备 大城云翔

产品名称	水泥发泡外墙保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

水泥发泡外墙保温板设备大城云翔

水泥发泡外墙保温板设备,发泡水泥板设备,全自动发泡水泥板生产设备,水泥发泡砖生产线

1、高耐火性

复合发泡水泥外墙保温板是无机材料，属*防火材料，从而具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，*了外墙保温板的耐火要求。

2、高保温隔热性

复合发泡水泥外墙保温板的闭孔率 > 95%，高闭孔率使空气流动造成的热传递低，是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k，比聚苯板的导热系数略低，但在实际工程中的使用效果基本相当，可满足建筑保温隔热需要。

3、强度相对好，不易碎裂

我公司生产的复合发泡水泥外墙保温板抗压抗折强度均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、质轻粘结强度高

质轻是我们产品的又一优势。密度在120—320kg/m³，能达到外墙保温板的各项要求，成本低。材料的兼容性好，与墙体的粘结力强。

5、无毒无害环保节能

复合发泡水泥外墙保温板是以水泥和粉煤灰等为主要材料，经发泡而成，高温下不会燃烧且没有有毒气体释放，属于安全性环保材料，产品得到国家政策的支持。

