

# 耐腐钢管 sutao 25 ( MPa )

产品名称	耐腐钢管 sutao 25 ( MPa )
公司名称	上海苏涛机械制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:sutao 使用温度范围:-50--+250 ( ) 抗撞强度:25 ( MPa )
公司地址	中国 上海市黄浦区 广西北路528号1N07
联系电话	86 21 4006565909-12066 13917082138

## 产品详情

品牌	sutao	使用温度范围	-50--+250 ( )
抗撞强度	25 ( MPa )	材质	钢管内衬铁氟龙管
管道口径	DN15-----DN200 ( mm )	管道厚度	4-6 ( mm )
适用流体	油,酸,碱,盐,污水等.		

钢管内衬铁氟龙管广泛用于化工行业通酸碱盐等腐蚀性液体,气体等介质,城市供水管道,排污水管道应用更广泛.

公司主要生产销售不锈钢金属波纹管、橡胶钢丝编织高压油管,液压接头、镀锌包塑软管、进口树脂管,四氟软管(铁氟龙管),四氟补偿器,船用补偿器,不锈钢快速接头,高低压阀门等非标制品。公司现有技术人员20人,高级工程师6人。主要设备由美、德、日、意等国引进,生产过程中参照中华人民共和国标准gb/t12777-91及美国ejma标准的技术要求,检验方法,试验规则设计生产。公司拥有自己的波纹管研发中心,集中了国际上最先进的不锈钢波纹管生产设备和技术,是金属软管行业标准的生产单位。不锈钢波纹管及四氟软管,具有柔性好,耐腐蚀,耐高低温,减震降噪,使用寿命长等优点,是管道系统中不可缺少的柔性连接件,广泛应用于航天,燃气、空调、汽车、消防、城市供水,建筑、冶金石化,塑料机械,热力管网及机械震动消声等领域,简化网布局结构,减少安装难度,降低工程造价和费用,补偿量大,钢度大,角向和轴向均能补偿,有效的解决管道与设备的热位移,热膨胀,机械位移和震动等难题。公司拥有良好的市场信誉,已成为中国规模较大的高品质的金属波纹管研究和生产基地。公司检测设备齐全,生产设备及工艺先进,技术力量雄厚,质量可靠。遵循"技术领先,质量为本,用户至上,服务至诚"的原则,不断促进技术进步和工艺改进,生产一流的高品质产品,是信用较优的企业。