

惠州基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	惠州基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

惠州基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

惠州注浆加固

惠州地基注浆加固

惠州基础注浆加固

惠州高压注浆加固

惠州路面注浆加固

惠州设备基础注浆加固

惠州回填土压密注浆

惠州高速公路注浆加固

惠州桥头注浆加固

惠州地基下沉注浆加固

惠州基础下沉注浆加固

惠州路面下沉注浆加固

惠州地基灌浆加固

惠州基础灌浆加固

惠州路面灌浆加固

惠州地基沉降注浆加固

惠州基础沉降注浆加固

惠州路面沉降注浆加固

它适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土，平原填土和杂填土等地基，可处理5-15m的深度。在消除地基土的塌陷性时，应采用压实桩法。当用于增加地基的承载力或增强其水稳定性时，应采用石灰土压实桩法。当含水量大于24%且饱和度大于65%时，此方法不适用。石灰土压实桩法和土壤压实桩法在消除土壤的塌陷性和降低渗透性方面具有基本相同的效果。土壤压实桩法比石灰土压实桩法具有较低的承载力和水稳定性。

柱锤冲扩桩法

它适用于各种基础的处理，如杂土，淤泥，粘性土，平整土和黄土。对于低于地下水位的饱和软土，应通过现场测试确定其适用性。地基处理的深度不应超过6m。

单液硅化法和碱液法

适用于处理地基，如湿陷性黄土，渗透系数在地下水位以上 $0.1\text{?}2\text{m/d}$ 。在自重湿陷性黄土地区，应通过对二级湿陷性地基的试验确定碱液法的适用性。