

伸缩缝工厂直售 绥化 桥梁公路伸缩缝 多种型号 规格齐全 现货供应

产品名称	伸缩缝工厂直售 绥化 桥梁公路伸缩缝 多种型号 规格齐全 现货供应
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	180.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

伸缩缝工厂直售 绥化 桥梁公路伸缩缝 多种型号 规格齐全 现货供应

桥梁伸缩缝指的是为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间，梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行，垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺，无突跳与噪声；要能防zhi雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

GQF-C型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置。GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢，克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点，GQF-C型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国ji同类产品先进水平，结构型式及异型钢轧制均属国内首chuang，将成为交通行业标准推荐产品。

GQF-C型桥梁伸缩装置产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度jin50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性，舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm，伸缩量小于等于80mm的各种桥梁，既方便旧桥梁伸缩装置更换，又可供新桥梁修建选用。

GQF-C型桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求：采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25 ~ +60 地区。采用天ran橡胶(NR)密封橡胶带的装置适用于温度为-40 ~ +60 地区。

