

## 30W网络广播号角 IP网络号角 防水号角 有源号角

产品名称	30W网络广播号角 IP网络号角 防水号角 有源号角
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:30W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

### 产品详情

厂家生产：30瓦IP网络广播号角/30W网络IP号角/IP网络号角/30W有源网络号角/30W有源号角/一体化网络号角/支持二次开发

名称:30瓦IP网络广播号角

型号：IP581

额定功率：30W

峰值功率：60W

材料：铝合金外壳/ABS可选

磁铁：强磁

有效距离：100-500米

IP网络广播号角一般用在室外，要求防水防潮，所以IP网络号角的喇叭发声套件一般由防水的单元组成，包括里面的网络解码模块、电源模块、数字功放模块都必须防潮设计，防水级别需达到IPX6或者以上设计才能符合长期使用的技术要求。

IP有源网络号角图片

## IP网络广播号角/IP号角/IP网络号角/有源网络号角/有源号角

### 产品特点:

IP网络广播号角/IP号角/IP网络号角/有源网络号角/有源号角是单向音频播放终端，集合网络模块、220V电源模块(也可选择12V直流或者太阳能供电)、功率放大器、IP网络音频播放器、防水号角为一体，功率为15W/30W/50W/80W/100W/150W/200W/300W/400W/600W(功率可根据用户需求定制，对应不同产品型号)，纯数字功放，发热量小，寿命长，爱盖范围广，全天候使用，指向性好，传得远，布线简单。只要连上网络或者插上4G/5G流量卡即可广播和播放背景音乐，产品广泛用在高速公路、大型风景区、智慧村村通、智能小区、防洪泄洪、远程报警等。

### IP网络广播号角功能描述:

IP网络广播号角(支持三大运营商)硬件音频;数字终端与防水号角集于一体功能，ABS/铝合金外壳结构;

支持网络升级，工程维护方便。

支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传;

防雷、防水、防锈;

采用固定静态的P地址，当网络发生改变时地址不会丢失,工作稳定;

音质达到CD级(音频文件位速为8-320kbps自适应);

可网络接收育频节目内容;

通过软件操作可对所有终端监控播出内容;

### IP网络广播号角技术参数:

网络接口:标准RJ45

电源: AC 220V+10%/50Hz

功率输出: 30W

音频位率: 8Kbps ~ 320Kbps自适应

频率响应: 60HZ ~ 20KHZ

信噪比: 90dB

采样率: 8K~ 48KHZ

音频格式: MP3

总谐波失真: 10%

传输速率: 10/100Mbps

支持协议: ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)

工作环境温度: -20C ~ +80 ° C

30瓦IP网络广播号角安装实物图: