

## 自承式控制电缆型号KVVZC、KVVPZC

产品名称	自承式控制电缆型号KVVZC、KVVPZC
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联控制电缆 型号:KVVZC、KVVPZC 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天津电缆厂家 自承式控制电缆型号KVVZC、KVVPZC

自承式控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

- 1、产品名称：自承式控制电缆
- 2、型号：KVVZC、KVVPZC、KVVP2ZC、KVVRPZC、KVVRP2ZC、KVVRZC
- 3、自承式控制电缆产品说明：型号 名称

KVVZC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVPZC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2ZC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带编织屏蔽控制电缆

KVVRPZC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯控制电缆

KVVRP2ZC自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯控制电缆

KVVRZC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯控制电缆

4、产品执行标准：GB9330-88、TY1101-2008

5、用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。此电缆便于安装架线，节约工程成本