

# 卧式单头沐浴露灌装机的操作流程一般是

产品名称	卧式单头沐浴露灌装机的操作流程一般是
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家。灌装容量：GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:1BC吨桶灌装机可选机型：液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置  
其他适用于化工、食品、医药等原料定量之灌装。-----产品案例-----

全自动双头灌装机 双头化工液体灌装机生产厂家化工双头灌装机适用于易产生泡沫、易爆的液体物料之灌装，如：清洗剂、四氢呋喃、环戊烷、正戊烷、醋酸甲酯、易爆溶剂等。双枪双计量设计，两套灌装系统同时工作，效率增倍；化工双头灌装机适用于易产生泡沫、易爆的液体物料之灌装，如：清洗剂、四氢呋喃、环戊烷、正戊烷、醋酸甲酯、易爆溶剂等。双枪双计量设计，两套灌装系统同时工作，效率增倍；从包装桶底部采用液下式伞状灌装，可以泡沫产生，防止物料溢出；也可灌装过程中产生静电；搭配充氮装置，可的消除易爆液体灌装时所产生之危害；产品型号：化工双头灌装机产品适用：适用于易产生泡沫、易爆的液体物料之灌装，如：清洗剂、四氢呋喃、环戊烷、正戊烷、醋酸甲酯、易爆溶剂等。基本参数：1、电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW 气源：0.5~0.7 Mpa2、灌装量：10~30kg  
分度值：5g3、灌装能力：180~360桶/Hr4、灌装精度：0.1% F.S.5、灌枪材质：SUS304/SUS316/PTFE(可选)6、防爆等级：Exd11BT4产品特点：1、双枪双计量设计，两套灌装系统同时工作，效率增倍；2、从包装桶底部采用液下式伞状灌装，可以泡沫产生，防止物料溢出；也可灌装过程中产生静电；3、搭配充氮装置，可的消除易爆液体灌装时所产生之危害；系统特点：中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；智能效率：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、自动侦测启动灌装、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；设备灌枪：双枪双计量液体灌装秤源自德国技术,五层密封件设计,确保灌装完毕无滴漏现象；操作方便：可调式包装桶定位槽,定位快速、准确；系统自动侦测桶定位,自动启动灌装；灌枪高度可调150mm，适用不同规格桶；功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；准确快速：配置大小球阀组及双段灌枪，大、中、小、微量四段设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，确保灌装准确度高及速度快；进口配置：西门子PLC/三菱PLC（可选）、日本OMRON继电器、法国施耐德开关、德国Festo气缸及大小球阀组（可选）、西门子人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用；防爆防护：整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd II BT5,防护等级IP67。操作流程：开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位、灌枪自动插入包装桶底部--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装---到达

目标值--灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。功能选配：自动输送 / 自动定位、对口 / 双枪双计量 / 多枪多计量 / 充氮装置 / 其他定制。186相关产品：自动洗瓶分装机-山东有泡沫灌装机设备厂家200L双工位包装机-钉标液灌装机设备厂家多功能型液体灌装线-河北助剂灌装设备厂家色浆油墨罐装线-浙江浆料灌装机设备厂家自动洗瓶灌装机-海南食用油灌装设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号