SF-100L双层玻璃反应釜

产品名称	SF-100L双层玻璃反应釜
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

产品详情

双玻璃反应釜用途：
sf-100l双层玻璃反应釜/双层玻璃反应釜/内夹层玻璃釜/夹套反应釜为双层玻璃设计， 内层放反应溶媒，可做搅拌反应，玻璃反应釜夹层可通上不同的冷热源(冷冻液、水或热油)做循环加热或冷却反应，在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下，进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，玻璃反应釜是现代精细化工/生物制药和新材料合成的理想设备。

sf-100l双层玻璃反应釜配合高、低温油浴循环设备，可以做高温反应(最高温度可达300°C)；双层玻璃反应釜也可以做低温反应(最低温度可以达到－120°C)；配合真空泵，双层玻璃反应釜中可以抽成真空，从而做真空减压反应。它独到的设计理念可保证让您的试验工作更加安全，更加的方便。

双层玻璃反应釜特点： sf-100l双层玻璃反应釜/夹层玻璃釜采用变频调速，交流感应电机，转速恒定，无电刷、无火花、可连续工作。
●玻璃反应釜全套玻璃仪器采用gg17及g3.3硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。
●玻璃反应釜玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应。
●玻璃反应釜通上冷冻液，可进行低温反应。
●玻璃反应釜可在常温下反应，通上自来水即能快速将反应热量带走。
●玻璃反应釜下放料口具法兰口和四氟阀门， 可拆卸便于固体物料出料。
●玻璃反应釜四口反应器盖，特大口设计，便于清洗，可选择组装回流、蒸馏、合成装置。
●玻璃反应釜整体不锈钢立柱移动框架结构，使用操作方便，稳定性好。
●f4加玻璃轴耐磨长效密封，f4搅拌棒，聚f4下放料。
●阀门无死角结构，整体不锈钢立柱移动式框架结构，操作方便，稳定性好。

双层玻璃反应釜技术参数：

sf系列双层玻璃反应釜技术一览表

基本参数	型号	sf-10l	sf-20l	sf-30l	sf-50l	sf-100l
	反应瓶(l)	10	20	30	50	100
	瓶口数	5 1	5 1	5 1	5 1	5 1
	转速(rpm)	0～1400	0～1400	0～1400	0～1400	0～1400
	搅拌轴径(mm)	12	12	12	12	12
	搅拌功率(w)	180	180	180	250	370
	电压/频率	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
	外形尺寸(mm×mm×mm)	610×510×2000	510×560×2200	560×560×2400	740×560×2470	850×650×
功能配置	变频调速	●	●	●	●	●
	立式冷凝器	●	●	●	●	●
	数显转速	●	●	●	●	●
	测温管	●	●	●	●	●
	四氟组件密封	●	●	●	●	●
	加料活塞	●	●	●	●	●
	蒸馏装置	●	●	●	●	●
	回流装置	●	●	●	●	●
	低速增力	●	●	●	●	●
	下放料	●	●	●	●	●
	真空表	●	●	●	●	●
	万向节连接	●	●	●	●	●
	高低温智能数显	○	○	○	○	○
	螺旋推进搅拌器	○	○	○	○	○
	防爆电机	○	○	○	○	○
	防爆控制器	○	○	○	○	○

说明：●—标准配置；○—选配